

A	B	C	D	E
4717999	S894	8	205/75-16	-2
			235/60-17	-2
			235/65-16	ok
			235/65-16C	-1
			245/35-21	ok
4717300	S895	8	205/65-16	ok
			205/65-16C	ok
			215/65-16	-3
			215/65-16C	-3
			225/45-19	-3
4717301	S896	8	255/40-19	-3
			195/75-16C	-2
			215/60-17	ok
			215/70-16	-3
			225/60-17	-2
			225/65-16	-2
			225/70-15	-1
			235/55-17	ok
			235/60-16	ok
			245/40-20	-3
			245/45-19	-3
			275/35-20	-2
			275/45-18	-2
285/30-21	-3			
4717310	S897	8	195/80-16	-1
			215/65-17	ok
			215/75-16	-3
			215/75-16C	-3
			215/80-15	-2
			225/60-18	-3
			225/65-17	-2
			225/70-16	-2
			225/75-15	-1
			235/45-20	-1
			235/50-19	-1
			235/55-19	-6
			235/60-18	-6
			235/65-17	-6
			235/70-16	-6
			245/45-20	-3
			245/50-19	-3
			245/70-15	-1
			255/60-16	ok
			265/40-20	-2
			265/60-16	-2
275/30-22	-3			
275/35-21	-3			
275/60-15	ok			
285/45-18	ok			
295/40-19	-1			
4717311	S898	8	205/80-16	-2
			225/55-19	ok
			235/75-15	-2
			255/45-20	-3
			255/50-19	-4
			255/55-18	-3
			255/60-17	-3
			255/65-16	-3
			255/70-15	-4
			275/40-20	ok
			275/45-19	ok
			275/55-17	-2
			285/40-20	-2
285/45-19	-4			
295/30-22	-2			

A	B	C	D	E
4717311	S898	8	295/35-21	-4
			315/35-20	ok
			325/30-21	ok
4718187	S899	8	225/75-16	ok
			315/35-21	ok
			235/65-19	ok
4718194	S902	8	265/65-17	ok
			255/55-20	ok
			255/60-19	ok
			265/45-21	ok
			265/55-19	ok
			275/40-22	ok
			275/45-21	ok
			275/50-20	ok
			285/40-22	ok
			285/45-20	ok
			295/45-20	ok

<b>A</b>	Artikelnummer Item number Code
<b>B</b>	Größenschlüssel Size Taille
<b>C</b>	werkseitig eingebaute Verkürzer Shorteners installed ex factory Raccourcisseurs montés d'origine
<b>D</b>	Reifengröße Tire sizes Dimensions des pneumatiques
<b>E</b>	Verkürzer entfernen Shortener to be removed Raccourcisseur à enlever/à rajouter

## Achtung | attention | Attention

Angegebene Einstellungen beziehen sich auf Reifen gemäß ETRTO. Abweichungen auf Grund diverser Reifenfabrikate (z.B. runderneuerte Reifen) sind möglich. Bei Radbefestigung mit Bolzen und Hutmutter ist eine Montage des Kettenadapters nur bedingt möglich. Radschrauben oder Radmuttern mit Hutmutter müssen durch passende Radschrauben / Radmuttern (ohne Kugelkopf) ersetzt werden. Die passende Radmutter / Radschraube finden sie im Autozubehör Fachhandel.

Given adjustments refer to tyre subject to ETRTO regulations. Deviations based on tyre brand (e.g. retreated tyre) are possible. Mounting of adaptor on a screw nut on stud bolts or on cap nuts may cause problems. The cap nuts must be replaced by suitable screw nuts (no ball-shaped head). Suitable screw nuts are available in specialised car accessory shops.

Les réglages indiqués sont fait par rapport à des pneu selon ETRTO. Variations en raison de fabrications diverses (Ex. rechappage) sont possibles. Lors d'écrou de jantes avec un arrondi, le montage de l'adaptateur est sous certaines conditions possibles. Au minimum 1 vis ou écrou par jante avec une tête arrondi doivent être remplacé par une vis ou écrou à tête plate et d'une longueur adaptée. Prière de vous adresser à votre revendeur spécialisé pièce auto ou garage.

keine Änderung | No change required  
Aucun changement à effectuer

Verkürzer entfernen | Shortener to be removed  
nombre de raccourcisseur à démonter